ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR USE

This product is personal protective equipment (PPE), protects persons against the risk of falling from height and constitutes a part of a fall protection system.

WARNING
Do not use this product before carefully read these instructions and understanding them. If there are any problems with the use of this product or if you do not understand these instructions, please contact SINGING ROCK.
Any activities at height are dangerous and may lead to injury or death.
By using this product you acknowledge all these risks and take personal responsibility for any damage, injury, or death that might be caused as a result of using this product. If you are unable to assume responsibility for these risks or if you do not understand these instructions, please do not use this product.
Please use this product only under the conditions specified for its use, for the intended purpose described in the instructions and according to the pictures that are not crossed out. Any other use is prohibited and may cause accidents or death. Please check whether this product is compatible with the other items of equipment when assembled into a system. Using an unsuitable combination of PPE in the assembly chain may cause serious accidents and injuries or death. Please try to use all the equipment in a safe place without the risk of falling.
Check for potential risks in the workplace, such as running the rope over sharp edges or objects, pendular movement during a fall, high and low temperatures (use the product in temperatures ranging from -40 °C to 80 °C), rain, frost cover, snow, mud, chemical agents, electrical conductivity, etc., which may affect safe use.

USE
An adequate apprenticeship in appropriate techniques and methods of security is essential to use this product. The product must be only used by competent person and responsible person or those placed under the direct visual control of a competent and responsible person.
To start using pulley, put the rope through the pulley in the indicated direction and attach it with a carabiner **(fig. 3)**. For building hauling system follow accompanying illustrations **(fig. 9)**. Always use a carabiner with locking mechanism, preferably oval shaped carabiner which does not cause asymmetrical loading and deviation of pulleys **(fig. 4)**. Pulleys are intended to be used with textile ropes.
BEFORE EACH USE, always verify that sheaves can easily turn and they are not worn out. Verify that the sheaves do not rub against the side plate. Verify the play of axle and deformation of the side plates. REPLACE the pulley if opening and/or closing/locking of side plates and turning the sheave are difficult. Take special care regarding the quality of the anchor points. Check if pulley works correctly with given carabiner and rope.
DURING USE make sure that the individual system parts are in the proper position and do not negatively influence or obstruct each other. Pay special attention on the axle and ball/self-lubricating bearing, which has to be free of dirt (soil, mud, gravel etc.), snow or ice.

ANCHOR DEVICES/POINTS (EN 795)
These devices and points must have sufficient strength (metal items of least 12 kN and non-metal items at least 18 kN).
WARNING: The position of EN 795 anchor point must not put you at the risk of a dangerous fall or collision with an obstacle and must be as high as possible with regard to the user's position.

STRENGTH (tab. 1, fig. 7)
The Working Load Limit (WLL) value is the maximal load which will not affect the function of ball bearing and pulley **(fig. 6)**.
WARNING: Avoid shock loads. Dynamic movements of the load and dynamic forces from lifting effort can multiply the resulting force on anchor and other elements of the system **(fig. 8)**. Avoid catching hair, clothes and fingers in the device.

NOMENCLATURE OF COMPONENTS (fig. 2)
1 side plates / 2 sheave / 3 rivet 4 ball bearing / self-lubricating bearing

MARKING (Fig. 10)
1 producer / 2 model / 3 breaking load / 4 working load limit (WLL) / 5 max. rope diameter / 6 conformity marking / 7 no. of notified body shell carrying out conformity with type / 8 European conformity marking / 10 unique no. / 11 product code / 12 month and year of production / 13 read instructions

MAINTENANCE, CLEANING AND DISINFECTION
The product may be washed with "household-quality" clean water. If it is still dirty after being washed or if you need to disinfect it, you can use lukewarm water (up to 30 °C), and if necessary a soapy solution (ca. pH 5.5–8.5) may be used. After that, the product must be washed in clean water and dried in slightly heated, dark and well ventilated room, away from heat and UV radiation sources. If a metal product is extremely dirty, a fine brush may be used. Wiped with a dry cloth and directly stored. Do not force direct heat sources. After being cleaned and dried, metal components and especially their moving parts can be lubricated with silicon oil.

TRANSPORT AND STORAGE
Keep the product in its original packaging and protect it from damage and weather influences (sunlight (UV radiation), chemical agents, corrosives, solvents (acids), corrosive environment (high salinity), impurities (abrasives), moisture, high and low temperatures, sharp edges, vibrations, etc. Do not store the product excessively twisted or compressed, and never store it before drying it thoroughly.

LIFETIME AND INSPECTION
Lifetime of this product is not strictly limited by the manufacturer. Depending on the condition of the product and its history it may be necessary to retire it immediately (e.g. after hard fall, visible signs of damage, ...). Lifetime of this product can be influenced by various factors such as: frequent or improper use, usage environment (humidity, dirt, ice), wear, corrosion, excessive loading, exposure to heat sources, improper storage, etc.
WARNING: Bare in mind that after one single extreme event, your equipment could result unsuitable for further use.
Deformation, corrosion and signs of considerable wear make it essentials to replace the product immediately. A considerable wear, any reduction of cross section area higher than 5 % is intended. Do not hesitate to contact SINGING ROCK in case of doubt. Any modification or repair outside the SINGING ROCK production facilities is forbidden. SINGINGROCK recommends an inspection by a competent person at least once every 12 months.

SINGING ROCK GUARANTEE:
3-year warranty covering material and manufacturing defects.
The warranty does not cover defects caused by usual wear and tear, negligence, improper use, prohibited modifications and improper storage.

The EU declaration of conformity and up-to-date product related documents are available at www.singingrock.com.

ČESKY

NÁVOD K POUŽITÍ

Tento výrobek je osobní ochranný prostředek (OOP), chrání před rizikem pádu z výšky a tvoří součást systému ochrany osob proti pádu.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu. V případě problému s používáním výrobku nebo porozumění návodu kontaktujte prosím SINGING ROCK.

Veškeré aktivity ve výškách jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění nebo smrt. Použitím tohoto výrobku souhlasíte se všemi odpovídajícími riziky a osobně nesete odpovědnost za veškeré případné škody, zranění nebo smrt, k nimž by došlo ve spojitosti s použitím tohoto výrobku. Nejste-li schopni nést odpovědnost za tato rizika nebo nerozumíte tomuto návodu, nepoužívejte tento výrobek.
Tento výrobek používejte jen v rámci stanovených podmínek k používání a pro zamýšlený účel popsaný v návodu a podle nepřeškrtnutých grafických zobrazení. Každé jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě či smrti.
Ověřte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatními prvky systému ochrany osob proti pádu. Použití nevhodné kombinace prostředků OOP v jejich řetězci může vést k vážné nehodě, zranění či smrti. Vyzkoušejte veškeré vybavení na bezpečném místě bez rizika pádu.
Ověřte potenciální nebezpečí, např. vedení a zatěžování přes ostré hrany či předměty, pohyb kyvadla při pádu, vysoké a nízké teploty (používejte v rozmezí teplot -40 °C až 80 °C), déšť, námraza, sníh, bláto, chemické látky, elektrická vodivost atd., které mohou ovlivnit bezpečné použití.

POUŽITÍ
Odpovídající znalosti způsobů jištění a metodiky použití kladek jsou nezbytné. Proto může tento výrobek používat pouze odborně vyškolená a kompetentní osoba, nebo osoba pod trvalým přímým dohledem takové osoby.
Vložte lano do kladky v vyznačeném směru a připojte karabinu **(obr. 3)**. Pro vytvoření kladkostroje postupujte dle **obr. 9**. Používejte pouze karabiny s pojistkou zámku, nejlépe oválnou karabinu, která nezpůsobuje asymetrické zatížení a vychýlení kladek **(obr. 4)**. Kladky je určeny pro použití s textilním lanem.
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM se ujistěte, že se kolečka kladky volně otáčejí a nejsou nikv ako opotřebeny. Ověřte, že rolny a bočnice nejsou navzájem v kontaktu s rotujícím kolem. Ověřte vůli ve ložisku a deformace bočnic. V případě neznadného ohýbání a zavírání bočnic kladky a otáčitelnosti rolny (i po promazání) vyřaďte **SIRED VYŘAĎTE** z používání. Věnujte pozornost kvalitě kotvicích bodů. Zkontrolujte, zda kladka správně funguje s danou karabinou a lanem.
BĚHEM POUŽÍVÁNÍ KONTROLUJTE, jako jsou: jednotlivé prvky systému ve správné poloze, vzájemně se negativně neovlivňují a nepřekážejí si.
Přidělená kotvicí bod/pevný kladky zanesené nečistotami, např. hlínou, pískem, sněhem, ledem atd.

KOTVICÍ ZAŘÍZENÍ/BODY (EN 795)
Musí mít dostatečnou pevnost (kovové min. 12 kN a nekovové min. 18 kN).
VAROVÁNÍ: Umístění bodu EN 795 vás nesmí ohrozit nebezpečným pádem nebo srážkou s překážkou a musí být co nejvýše vhledem k poloze uživatele.

PEVNOST (tab. 1, obr. 7)
Maximální pracovní zatížení (WLL) označuje zatížení, které nezpůsobí trvalé poškození bezvodné funkce kladky a ložiska **(obr. 6)**.
UPOZORNĚNÍ: Vyhněte se jakobudiž dynamickým zatížení.
Dynamické pohyby zdvojí a dynamické síly od zdvihání mohou znásobit výslednou sílu na kotvici lod i ostatních systémech **(obr. 8)**. Vyvarujte se zachycení vlasů, oděvů a prstů.

OZNAČENÍ KOMPONENT (obr. 2)
1 bočnice / 2 rolna / 3 nýt / 4 zapouzdřené kuličkové ložisko/ samomazné kluzné ložisko

ZNAČENÍ (obr. 10)
1 výrobce / 2 název výrobku / 3 pevnost / 4 max. pracovní zatížení (WLL) / 5 maximální povolený průměr lana / 6 značka shody / 7 číslo oznámeného subjektu, který provádí kontrolu typu / 8 evropská norma / 9 dotaznou / 10 jedinečné číslo / 11 kód výrobku / 12 měsíc a rok výroby / 13 viz návod k použití

ÚDRŽBA, ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
Výrobek můžete omýt čistou vodou „domácí" kvality. Pokud je stále znečištěný nebo je potřebujete dezinfikovat, můžete použít vlažnou vodu (max. 30 °C) a pokud je to nezbytně nutné, použijte mýdlový roztok (přibližně pH 5,5–8,5). Pak omyjte výrobek v čisté vodě a osušte v málo vytopené, temné a dobře větrané místnosti mimo dosah přímých zdrojů tepla a UV záření. V případě silného znečištění můžete nečistoty odstranit jemným kartáčem. Osušte jemným hadříkem a uložte mimo dosah přímých zdrojů tepla. Po čištění a vysušení můžete promazat kovové komponenty a pohyblivé části silikonovým olejem.

TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ
Výrobek uchovávejte v originálním obalu a chraňte jej před poškozením a okolními vlivy (přímé slunce (UV záření), chemické činidla, žíraviny, rozpouštědla (kyseliny), korozivní prostředí (vysoká salinita), nečistoty (abrazivní), vlhka, vysoká a nízká teplota, ostré hrany, vibrace, atd). Neskladujte výrobek příliš zkroucený nebo stlačený a nikdy neukládejte výrobek před tím, než ho důkladně vysušíte.

ŽIVOTNOST A PROHLÍDKY
Životnost výrobku není výrobcem striktně stanovena. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití však může být nezbytné výrobě jej z provozu dlouhodobě vyřadit (např. po pádu, viditelné známky poškození výrobku). Životnost závisí na řadě faktorů: intenzita a správnost použití, vnější podmínky při použití (vlhkost, mráz, vysoké teploty, prašné prostředí), opotřebení, korze, nadměrné zatěžování výrobku, nesprávné skladování atd.
VAROVÁNÍ: Nezapomeňte, že i po jedné extrémní události by mohla být kladka nevhodná pro další použití.
Pokud je kladka zdeformovaná, zkorodovaná nebo jeví známky značného opotřebení, je nezbytné ji vyřadit z provozu. Jako značné opotřebení je myšleno snížení plochy průřezu o více než 5 %. V případě pochybností neváhejte kontaktovat SINGING ROCK. Jakékoli opravy a úpravy mimo výrobní prostory SINGING ROCK jsou zakázány.
SINGINGROCK doporučuje kontrolu osobou jiného pracovníka alespoň jednou za 12 měsíců.

SINGING ROCK ZÁRUKA
3 roky na vady materiálu a výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené normálním opotřebením, nedbalostí, nesdržlivým zacházením, nesprávným použitím, zakázanými úpravami a nesprávným skladováním.

EU prohlášení o shodě a aktuální dokumenty k výrobku naleznete na www.singingrock.com.

DEUTSCH

INSTRUCTIONS FOR USE

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und schützt Personen gegen das Risiko eines Absturzes aus der Höhe und ist Teil eines Absturzsicherungssystems.

HINWEIS
Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne diese technische Anleitung sorg- fältig gelesen und verstanden zu haben. Wenn es Probleme bei der Verwendung dieses Produkts gibt oder wenn Sie diese Anleitung nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an SINGING ROCK oder den zuständigen Distributor.
Alle Tätigkeiten in der Höhe sind gefährlich und können zu Verletzungen oder zum Tod führen. Durch die Verwendung dieses Produkts erkennen Sie alle diese Risiken an und übernehmen die persönliche Verantwortung für alle Schäden, Verletzungen oder den Tod, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die Verantwortung für diese Risiken zu übernehmen oder wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen, verwenden Sie dieses Produkt bitte nicht.
Bitte verwenden Sie dieses Produkt nur unter den angegebenen Einsatzbedingungen, für den in der Anleitung beschriebenen Verwendungszweck und gemäß den nicht durchgestrichenen Bildern. Jede andere Verwendung ist verboten und kann zu Unfällen oder Tod führen. Bitte prüfen Sie, ob dieses Produkt mit den anderen Geräten kompatibel ist, wenn es zu einem System zusammengebaut wird. Die Verwendung einer ungeeigneten Kombination von PSA in der Sicherungskette kann zu schweren Unfällen und Verletzungen oder zum Tod führen. Bitte versuchen Sie, alle Geräte an einem sicheren Ort ohne Sturzgefahr zu benutzen. Prüfen Sie auf mögliche Risiken am Arbeitsplatz, wie z. B. das Laufen des Seils über scharfe Kanten oder Gegenstände, Pendelbewegungen bei einem Sturz, hohe und niedrige Temperaturen (verwenden Sie das Produkt im Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C), Regen, Frost, Schnee, Schlamm, chemische Stoffe, elektrische Leitfähigkeit usw., die die sichere Verwendung beeinträchtigen können.

VERWENDUNG
Eine angemessene Ausbildung in geeigneten Techniken und Sicherheitsmethoden ist für den sicheren Gebrauch dieses Produkts unerlässlich. Das Produkt darf nur von sachkundigen und verantwortlichen Personen oder von Personen, die unter der direkten Sichtkontrolle einer sachkundigen und verantwortlichen Person stehen, verwendet werden.
Um mit der Verwendung der Rolle zu beginnen, muss das Seil in der angegebenen Richtung durch die Rolle geführt und mit einem oder mehrmal drei Karabinerhaken befestigt werden **(Abb. 3)**. Für Flaschenzüge beachten Sie bitte die **Abb. 9**. Verwenden Sie immer einen Karabinerhaken mit Verschlusssicherung, vorzugsweise in ovaler Form, das dieses nicht zur Quer- oder Fehlbelastung neigen und damit asymmetrische Belastung oder gar Verformung verneinden werden kann **(Abb. 4)**. Unsere Umkehrrollen sind für die Verwendung von Textilseilen vorgesehen.
PRÜFEN SIE VOR JEDEM GEBRAUCH, ob sich die Gehäuseteile leicht bewegen können. Achten Sie auf Verschleißspuren. Überprüfen Sie, ob die Lauf- rolle am Gehäuse reibt. Überprüfen Sie das Spiel der Achse und zähen Sie auf eventuelle Deformierung der Gehäuseteile. ERSETZEN Sie die Umlenkrolle wenn das Öffnen und / oder Schließen / Seilempfänden und die Bewegung der Gehäuseteilen Schwierigkeiten **(fig. 7)**. Übrige Gehäuse der Gehäuseschalen schwer fallen. Achten Sie besonders auf die Qualität der Anschlagpunkte. Prüfen Sie, ob die Laufrolle mit den verwendeten Karabinerhaken und Seilen einwandfrei funktioniert.
WÄHREND DES GEBRAUCHS stellen Sie sicher, dass die einzelnen Anlagenteile in der richtigen Position sind und sich nicht gegenseitig negativ beeinflussen oder behindern.
Überprüfen Sie sorgfältig, dass der Bereich um den Riemenscheibenbolzen nicht durch Schmutz, z. B. Schmutz, Sand, Schnee, Eis usw., verstopft ist.

ANSCHLAGVORRICHTUNGEN/PUNKTE (EN 795)
Diese Geräte und Anlaufpunkte müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen (metallische Teile mindestens 12 kN und nichtmetallische Teile mindestens 18 kN).
WARNUNG: Die Position des EN 795-Anschlagpunkts darf Sie nicht der Gefahr eines gefährlichen Sturzes oder Kollision mit einem Hindernis aussetzen und muss so hoch wie möglich in Bezug auf die Position des Benutzers sein.

STÄRKE (Tab. 1, Abb. 7)
Die WLL oder SWL sind die maximale Belastung, die die Funktion von Kugellagern und Laufrollen nicht beeinträchtigt **(Abb. 6)**.
WARNUNG: Vermeiden Sie Ruckbewegungen. Dynamische Bewegung einer Last und dynamische Zugkräfte können die tatsächliche Kraft auf den Anschlagpunkt und andere Elemente des Systems verveifachen **(Abb. 8)**. Vermeiden Sie das Einklemmen von Haaren, Kleidung, Fingern usw. in das Gerät.

BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN (Abb. 2)
1 Gehäuse / 2 Laufrollen / 3 Niete / 4 Kugellager/selbstschmierendes Lager

MARKIERUNGEN (Abb. 10)
1 Hersteller / 2 Modell / 3 Bruchlast / 4 Working Load Limit oder Safe Working Load (WLL; SWL) / 5 max. Seildurchmesser (Textilseil) / 6 Konformitätskennzeichnung / 7 Nr. des Instituts, das die CE Konformitätsprüfung vornimmt / 8 Europäische Norm / 9 Dotermatrix / 10 individuelle Seriennummer / 11 Produktcode / 12 Monat und Jahr der Produktion / 13 Produktinformation vorhanden

WARTUNG, REINIGUNG UND DESINFEKTION
Das Produkt kann mit sauberem Wasser in „Haushaltsqualität" gewaschen werden. Ist es nach dem Waschen noch verschmutzt oder muss es desinfiziert werden, können Sie lauwarmes Wasser (bis 30 °C) und ggf eine Seifenlauge (ca. pH 5,5–8,5) verwenden. Danach muss das Produkt in sauberem Wasser gewaschen und ca. bei Zimmertemperatur in einem gut belüfteten Raum, entfernt von direkten Wärme- und ohne Einwirkung von UV - Strahlung getrocknet werden. Wenn ein Metallprodukt extrem verschmutzt ist, kann eine feine Bürste verwendet werden. Nach Metallprodukte oder Teile müssen mit einem trockenen Tuch abgewischt und fern von direkten Wärmequellen getrocknet werden. Nach Reinigung und Trocken können Produkte aus Metall und insbesondere deren beweg!iche Teile mit Silikonöl geschmiert werden.

TRANSPORT UND LAGERUNG
Bewahren Sie das Produkt in der Transportverpackung, sofern eine solche im Lieferumfang enthalten ist. Schützen Sie es vor Beschädigungen und Witterungseinflüssen, z. B. durch Sonneneinstrahlung (UV-Strahlung), chemische Mittel, ätzende Stoffe, Lösungsmittel (Säuren), korrosive Umgebung (hoher Salzgehalt), Verunreinigungen (Schleifmittel), Feuchtigkeit, hohe und niedrige Temperaturen, scharfe Kanten, Vibrationen usw. Lagern Sie das Produkt nicht übermäßig verdreht oder verkrautet und lagern Sie es nie, bevor Sie es nicht gründlich getrocknet haben.

NUTZUNGSDAUER UND INSPEKTION
Die Nutzungsdauer dieses Produkts wird vom Hersteller nicht begrenzt. Je nach Zustand des Produktes und seiner Geschichte kann es aber notwendig werden das Produkt sofort auszusondern, z. B. nach einem schweren Sturz, bei sichtbaren Schäden, ...). Die Lebensdauer dieses Produkts kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden, wie z. B. häufiger oder unsachgemäßer Gebrauch, schlechte Umgebungsbedingungen, (z. B Feuchtigkeit, Schmutz, Eis, Sand, Schlamm, chemische Einflüsse, übermäßige Hitze oder Ähnliches), Verschleiß, Korrosion, Überlastung, unsachgemäße Lagerung usw.
WARNUNG Denken Sie daran, dass Ihre Ausrüstung nach einem einzigen extremen Ereignis für die weitere Verwendung ungeeignet sein kann.
Verformung, Korrosion und erhebliche Verschleiß machen es unerlässlich, das Produkt sofort zu ersetzen. Als erheblicher Verschleiß gilt jede Verringerung der Querschnittsfläche um mehr als 5 %. Zögern Sie nicht, sich im Zweifelsfall an SINGING ROCK oder den zuständigen Gebietsvertreter/ Distributor zu wenden. Jede Änderung oder Reparatur außerhalb der Produktionsstätten von SINGING ROCK ist verboten.
Unabhängig von erforderlichen Kontrollen durch den Benutzer muss dieses Produkt mindestens alle 12 Monate von einer kompetenten Person nach den Vorgaben des Herstellers überprüft werden.

SINGING ROCK GARANTIE
3 Jahre Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Die Garantie deckt keine Mängel ab, die durch üblichen Verschleiß, Nachlässigkeit, unsachgemäßen Gebrauch, Änderungen und unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.

Die EU-Konformitätserklärung und aktuelle produktbezogene Dokumente finden Sie unter www.singingrock.com.

FRANÇAIS

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Ce produit est un équipement de protection individuelle (EPI), il protège les personnes contre le risque de chute de hauteur et fait partie d'un système antichute. système de protection contre les chutes.

AVERTISSEMENT
N'utilisez pas ce produit sans avoir lu attentivement et compris ces instructions techniques. S'il y a des problèmes avec l'utilisation de ce produit ou si vous ne comprenez pas ces instructions, veuillez contacter SINGING ROCK.
Toute activité en hauteur est dangereuse et peut entraîner des blessures ou la mort. En utilisant ce produit, vous reconnaissez tous ces risques et assumez la responsabilité personnelle de tout dommage, blessure ou décès qui pourrait être causé par l'utilisation de ce produit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer la responsabilité de ces risques ou si vous ne comprenez pas ces instructions, veuillez ne pas utiliser ce produit. Veuillez utiliser ce produit uniquement dans les conditions spécifiées pour son utilisation, pour l'usage prévu décrit dans les instructions et selon les images qui ne sont pas barrées. Toute autre utilisation est interdite et peut entraîner des accidents ou la mort. Veuillez vérifier si ce produit est compatible avec les autres équipements lorsqu'il est assemblé dans un système. L'utilisation d'une combinaison inappropriée d'EPI dans la chaîne de fixation peut occasionner des accidents graves et des blessures ou la mort. Veuillez essayer d'utiliser tout l'équipement dans un endroit sûr sans risque de chute. Vérifiez les risques potentiels sur un lieu de travail, tels que le passage de la corde sur des arêtes ou des objets tranchants, un mouvement pendulaire lors d'une chute, les températures élevées et basses (utilisez le produit à des températures allant de -40 °C à 80 °C), la pluie, le gel, la neige, la boue, les agents chimiques, la conductivité électrique, etc., qui peuvent affecter une utilisation sûre.

UTILISATION
Un apprentissage adéquat des techniques et méthodes de sécurité appropriées est essentiel pour utiliser ce produit. Le produit ne doit être utilisé que par une personne compétente et une personne responsable ou par celles placées sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et responsable.
Pour commencer à utiliser la poulie, passez la corde dans la poulie dans la direction indiquée et fixez-la avec un mousqueton **(fig. 3)**. Pour le système de transport dans le bâtiment, suivez les illustrations ci-jointes **(fig. 9)**. Utilisez toujours un mousqueton avec mécanisme de verrouillage, de préférence un mousqueton de forme ovale, qui ne provoque pas de charge asymétrique et de déflexion des poulies **(fig. 4)**. Les poulies sont destinées à être utilisées avec des cordes textiles.
AVANT CHAQUE UTILISATION, vérifiez toujours que les poulies peuvent facilement tourner et qu'elles ne sont pas usées. Assurez-vous que les roues ne frottent pas contre la plaque latérale. Vérifier le jeu d'essieu et la déformation des plaques latérales. En cas de difficulté d'ouverture et de fermeture des plaques de poulie et de difficulté de rotation de la roue (même après lubrification), ANNULEZ IMMÉDIATEMENT l'utilisation du produit. Faites particulièrement attention à la qualité des points d'ancrage. Vérifiez si la poulie fonctionne correctement avec un mousqueton et une corde.
PENDANT L'UTILISATION: assurez-vous que les différentes pièces du système sont dans la bonne position et ne s'influencent pas négativement ou ne se gênent pas mutuellement.
Veiller en permanence que la zone autour de l'axe de la poulie n'est pas obstrué par des saletés, par exemple de la terre, du sable, de la neige, de la glace, etc.

DISPOSITIFS/POINTS D'ANCRAGE (EN 795)
Ces dispositifs et points doivent avoir une résistance suffisante (éléments métalliques d'au moins 12 kN et éléments non métalliques d'au moins 18 kN).
ATTENTION: La position du point d'ancrage EN 795 ne doit pas vous exposer à un risque de chute dangereuse ou de collision avec un obstacle et doit être la plus haute possible par rapport à la position de l'utilisateur.

FORCE (tab. 1, fig. 7)
La valeur de la charge de travail (WLL) est la charge maximale qui n'affectera pas la fonction du roulement à billes et de la poulie **(fig. 6)**.
AVERTISSEMENTS: Evitez les charges de choc. Les mouvements dynamiques de la charge et les forces dynamiques résultant de l'effort de levage peuvent multiplier la force résultante sur l'ancrage et les autres éléments du système **(fig. 8)**.
Evitez d'attraper les cheveux, les vêtements et les doigts dans l'appareil.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTS (fig. 2)
1 plaques latérales / 2 poulies / 3 rivets / 4 roulement à billes / roulement autolubrifiant

MARQUAGE (Fig. 10)
1 producteur / 2 modèle / 3 charge de rupture / 4 charge maximale d'utilisation (WLL) / 5 max. diamètre de la corde / 6 marquage de conformité / 7 no. de l'organisme notifié effectuant la conformité avec le type / 8 Norme européenne / 9 matrice de données / 10 numéro unique / 11 code produit / 12 mois et année de production / 13 lire les instructions

ENTRETIEN, NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Le produit peut être lavé avec de l'eau propre de «qualité ménagère». S'il est encore sale après avoir été lavé ou vous devez le désinfecter, vous pouvez utiliser de l'eau tiède (jusqu'à 30 °C), et si nécessaire, une solution savonneuse (pH d'environ 5,5–8,5). Après cela, le produit doit être lavé à l'eau claire et séché dans une pièce légèrement chauffée, sombre et bien ventilée, à l'écart des sources de chaleur et de rayonnement UV. Si un produit métallique est extrêmement sale, une brosse fine peut être utilisée. Les produits ou pièces métalliques humides doivent être essuyés avec un chiffon sec et séchés à l'écart des sources de chaleur directes. Après avoir été nettoyés et séchés, les pièces métalliques et surtout leurs pièces mobiles peuvent être lubrifiées avec de l'huile de silicone.

TRANSPORT ET STOCKAGE
Conservez le produit dans son emballage d'origine et protégez-le des dommages et des influences météorologiques (lumière du soleil (rayonnement UV), agents chimiques, corrosifs, solvants (acides), environnement corrosif (forte salinité), impuretés (abrasifs), humidité, haute et basse températures, arêtes vives, vibrations, etc. Ne stockez pas le produit excessivement tordu ou comprimé, et ne le stockez jamais avant de l'avoir bien séché.

DURÉE DE VIE ET INSPECTION
La durée de vie de ce produit n'est pas strictement limitée par le fabricant. En fonction de l'état du produit et de son historique, il peut être nécessaire de le retirer immédiatement (par exemple, après une chute brutale, des signes visibles de dommages, ...). La durée de vie de ce produit peut être influencée par divers facteurs tels que: utilisation fréquente ou inappropriée, environnement d'utilisation (humidité, poussière, glace), usure, corrosion, charge excessive, exposition à des sources de chaleur, stockage inadéquat, etc.
AVERTISSEMENT: N'oubliez pas qu'après un seul événement extrême, votre équipement pourrait ne plus être utilisable.
La déformation, la corrosion et les signes d'usure considérable rendent indispensable le remplacement immédiat du produit. Une réduction de surface de section supérieure à 5 % est envisagée comme une usure importante. N'hésitez pas à contacter SINGING ROCK en cas de doute. Toute modification ou réparation en dehors des installations de production de SINGING ROCK est interdite.
SINGINGROCK recommande l'inspection par une personne compétente au moins une fois tous les 12 mois.

GARANTIE SINGING ROCK
Garantie de 3 ans couvrant les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les défauts causés par l'usure normale, la négligence, une mauvaise utilisation, des modifications interdites et un mauvais stockage.

La déclaration de conformité UE et les documents à jour relatifs au produit sont disponibles sur www.singingrock.com.

ITALIANO

ISTRUZIONI D'USO

Questo prodotto è un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI), protegge le persone dal rischio di caduta dall'alto ed è parte integrante del sistema di protezione anticaduta.

AVVISO
Non utilizzare questo prodotto senza aver letto attentamente e compreso le istruzioni tecniche. In caso di problemi con l'uso di questo prodotto o per overe maggiori istruzioni, contattare SINGING ROCK.
Qualsiasi attività in quota è pericolosa e potrebbe causare lesioni o morte. Utilizzando questo prodotto, si riconosce tutti i rischi e si assume la responsabilità personale per eventuali danni, lesioni o morte che potrebbero essere causati dall'utilizzo improprio di questo prodotto. Se l'utilizzatore non è in grado di assumersi la responsabilità per questi rischi o se non comprende queste istruzioni, non deve utilizzare questo prodotto. Si prega di utilizzare questo prodotto solo nelle condizioni specificate per il suo utilizzo, per lo scopo previsto descritto nelle istruzioni e secondo le immagini non barrate. Qualsiasi altro uso è vietato e può causare incidenti o morte. Se utilizzato all'interno di un Sistema, verificare la compatibilità del prodotto con gli altri componenti. L'accoppiamento con componenti non compatibili può causare gravi e lesioni o morte. Utilizzare tutto l'attrezzatura in un luogo sicuro senza rischio di cadute. Verificare potenziali rischi sul luogo di lavoro, quali: scorrimento della fune su spigoli o oggetti taglienti, effetto pendolo, alte e basse temperature (Utilizzare il prodotto a temperature comprese tra -40 °C e 80 °C), pioggia, brina, neve, fango, agenti chimici, conduttività elettrica, ecc., che possono influenzare l'uso sicuro.

UTILIZZO
Un adeguato formazione con tecniche e metodi di sicurezza appropriati è essenziale per utilizzare questa apparecchiatura. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da persone competenti e responsabili o posto sotto il diretto controllo visivo di una persona competente e responsabile.
Per iniziare a utilizzare la puleggia, inserire la fune nella direzione indicata e fissarla con un connettore **(fig. 3)**. Per il sistema di sollevamento di materiale seguire le illustrazioni allegate **(figura 9)**.
Utilizzare sempre un connettore con meccanismo di blocco, preferibilmente di forma ovale, che garantisce una distribuzione del carico in modo ovale; che non crea deviazioni. Verificare la corretta posizione della puleggia. **(fig. 4)**. Le pulegge sono destinate all'uso con funi tessili.
PRIMA DI OGNI UTILIZZO, verificare la corretta rotazione delle pulegge e la usura della stessa. Verificare che non ci sia attrito tra la puleggia e le flange. Verificare il gioco e la deformazione delle flange. In caso di difficoltà di apertura e chiusura delle flange o di difficoltà di rotazione della ruota (dopo la lubrificazione) METTERE IMMEDIATAMENTE FUORI USO IL PRODOTTO. Prestare particolare attenzione alla qualità dei punti di ancoraggio. È importante controllare regolarmente lo stato del prodotto e dei suoi collegamenti. Non gli altri dispositivi del sistema.
DURANTE L'USO: assicurarsi che le singole parti del sistema siano nella posizione corretta e che non si influenzino negativamente tra loro. Fare particolare attenzione all'asse e al cuscinetto/auto-lubrificante in quanto devono essere sempre puliti, non devono esserci rimanenze di terra, fango, ghiaia, neve o ghiaccio.

DISPOSITIVI/PUNTI DI ANCORAGGIO (EN 795)
Questi dispositivi devono avere una resistenza sufficiente (articoli metallici almeno 12 kN e articoli non metallici almeno 18 kN).
ATTENZIONE: il punto di ancoraggio EN 795 non deve essere installato se c'è un rischio di caduta o collisione con un ostacolo e deve essere il più alto possibile rispetto alla posizione dell'utilizzatore.

RESISTENZA (tabella 1, figura 7)
Il valore limite SWL/WLL (o carico di lavoro è il carico massimo che non influisce sulla funzione del cuscinetto a sfere e della puleggia **(figura 6)**.
AVVERTENZE: Evitare carichi d'urto. I movimenti dinamici del carico e le forze dinamiche derivanti dallo sforzo di sollevamento possono moltiplicare la forza risultante sull'ancoraggio e su altri elementi del sistema **(figura 8)**. Prestare attenzione a non far impigliare capelli, vestiti e dita nel dispositivo.

NOMENCLATURA DEI COMPONENTI (fig. 2)
1 Flange / 2 Puleggia / 3 Rivetti / 4 Cuscinetti a sfere / cuscinetti autolubrificanti

MARCATURA (Fig. 7)
1 Produttore / 2 Modello / 3 Carico di rottura / 4 Limite di carico di lavoro (WLL) / 5 Max diametro della fune / 6 Marcatura di conformità / 7 Numero dell'organismo notificato che esegue la conformità del prodotto / 8 Standard europeo / 9 Tracciabilità dotamatrice / 10 Numero di lotto / 11Codice prodotto / 12 Mese e anno di produzione / 13 Leggere le istruzioni

MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE
Il prodotto può essere lavato con acqua pulita. Se il prodotto fosse ancora sporco dopo essere stato lavato o se è necessario sanificarlo, è possibile utilizzare acqua tiepida (fino a 30 °C) e, se necessaria, utilizzare un sapone neutro (ca. pH 5,5–8,5). Successivamente il prodotto deve essere lavato in acqua pulita e asciugato in ambiente leggermente riscaldato, ben ventilato, lontano da fonti di calore e radiazioni UV. Se un prodotto in metallo è estremamente sporco, è possibile utilizzare una spazzola a setole morbide. I prodotti metallici bagnati devono essere puliti con un panno asciutto e asciugati. Dopo essere stati puliti, le parti metalliche devono essere asciugati, i componenti metallici e soprattutto le loro parti mobili possono essere lubrificate con olio di silicone.

TRASPORTO E STOCCAGGIO
Conservare il prodotto nella sua confezione originale e proteggerlo dai danni e dagli agenti atmosferici (sole (raggi UV), agenti chimici, corrosivi, solventi (acidi), ambiente corrosivo (alta salinità), impurezze (abrasivi), umidità, alte e basse temperature, spigoli vivi, vibrazioni, ecc. Non conservare il prodotto eccessivamente attorcigliato o compresso. Riporre il prodotto nella confezione solo se asciugato accuratamente.

DURATA DEL PRODOTTO E ISPEZIONE
La durata di vita di questo prodotto non è strettamente limitata dal produttore. A seconda delle condizioni del prodotto e della sua storia, potrebbe essere necessario ritirarlo immediatamente (ad esempio dopo una caduta, segni visibili di danni, ...). La durata di questo prodotto può essere influenzata da vari fattori quali: uso frequente o improprio, ambiente di utilizzo (umidità, sporco, ghiaccio), usura, corrosione, carico eccessivo, esposizione a fonti di calore, stoccaggio improprio, ecc.
AVVERTENZA: tenere presente che dopo un singolo evento estremo, l'apparecchiatura potrebbe risultare inadatta per un ulteriore utilizzo.
Deformazione, corrosione e segni di usura considerevoli rendono indispensabile la sostituzione immediata del prodotto. Come usura considerevole, si intesa qualsiasi ridu

produto. Se não puder assumir a responsabilidade por estes riscos ou se não compreender estas advertências, não utilize este produto. Utilize este produto apenas nas condições especificadas para a sua utilização, para o fim previsto descrito nas instruções e de acordo com as imagens que não estejam riscadas. Qualquer outra utilização é proibida e pode causar acidentes graves ou mortais. Verifique se este produto é compatível com as outras peças do equipamento quando montado num sistema. A utilização de uma combinação inadequada de EPI pode cedeu de fixação pode causar acidentes e ferimentos graves ou mortais. Por favor, tente utilizar todo o equipamento num local seguro sem o risco de queda. Verificar a existência de riscos potenciais no local de trabalho, tais como correr a corda sobre bordas vivas ou objetos movimento pendular durante uma queda, temperaturas altas e baixas (utilizar o produto em temperaturas que vão de -40 °C a 80 °C), chuva, cobertura de gelo, neve, lama, agentes químicos, substâncias nocivas, etc., que podem afetar a utilização segura.

USO
Uma apendicegem adequada em Técnicas e métodos apropriados de segurança e essencial para um uso seguro. Não deve ser utilizado deve ser utilizado apenas por pessoas competentes e responsáveis ou por aqueles colocados sob a contínua visual direta de uma pessoa competente e responsável. Para comecar a usar a rolidana, coloque a corda através da rolidana na direção indicada e prenda-a com um mosquetão (**fig. 3**). Para o sistema de ancoragem, siga as instruções do fabricante (**fig. 4**).
Utilize sempre um mosquetão com mecanismo de fecho, de preferência um mosquetão de fornir oval que não provoque a queda acidental e deveria da rolidana. (**fig. 4**). As roldanas são destinadas a serem usadas com cordas fixas.

ANTES DE CADA USO, sempre verifique se as roldanas podem girar livremente e se não estão gastas. Verifique se as roldanas não racam contra a placa lateral. Verifique o eixo e a deformação das placas laterais. En caso de dificuldade de abertura e fecho das roldanas laterais e dificuldade de rotação da polia (mesmo após lubrificação), CANCELAR IMEDIATAMENTE o produto da utilização. Para especial cuidado como a qualidade dos pontos de ancoragem. Verifique se a roldana funciona corretamente com um dinamómetro mosquetão e corda.
REPARAÇÃO E UTILIZAÇÃO. Verificar se as peças individuais do sistema estão no possício adequada e não se influencion negativamente os ou obstruem umas as outras. Verifique detalhadamente o eixo e rolamentos lubrificados, que têm de estar sem qualquer sujidade (terra, lama, cascalho, etc.) e nova ou gelo.

DISPOSITIVOS/PONTOS DE ANCORAGEM (EN 795)
Estes dispositivos e pontos devem ter resistência suficiente (artigos metálicos de pelo menos 12 kN e artigos não metálicos de pelo menos 18 kN).
ADVERTÊNCIA: A posição do ponto de ancoragem EN 795 não deve colocá-lo em risco de queda perigosa ou colisão com um obstáculo e deve ser o mais alto possível no que diz respeito à posição do utilizador.

FORÇA (tab. 1, fig. 7)
O valor da Limite de Carga de Trabalho é a carga máxima que não afeta a função do rolamento de rolidana (**fig. 7**).
ADVERTÊNCIAS: Evite cargas de choque. Movimentos dinâmicos da carga e forças adicionais devem ser evitados. Movimentos dinâmicos da carga resultante na ancoragem e outras elementos do sistema (**fig. 8**). Evite entrar colisão, roupas e debaixo da carga.

NOMENCLATURA DOS COMPONENTES (fig. 2)
1 placas laterais / 2 polias / 3 rebites / 4 Rolamento de esferas / rolamento auto-lubrificante

MARCAÇÕES (fig. 10)
1 produtor / 2 modelo / 3 carga de ruptura / 4 limite de carga de trabalho (WLL) / 5 max. distância da corda / 6 marcação de conformidade / 7 numero do sinalizador do organismo de certificação que controla o produto / 8 norma europeia / 9 datamatrix / 10 numero único / 11 código do produto / 12 número de série / 13 ano de fabrico.

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO
O produto pode ser lavado com água limpa de „qualidade doméstica". Se ainda estiver suja após ser lavado ou se for necessário desinfectá-lo, pode-se utilizar água morna (até 30 °C), e se necessário uma solução de sabão (ex. pH 5,5–8,5) pode ser utilizada. Depois disso, o produto deve ser lavado de água limpa e secado à temperatura ambiente, longe de fontes de ventilação, longe de fontes de calor e radiação UV. Se um produto metálico estiver extremamente sujo, pode ser utilizado uma escova de aço. Os pontos metálicos também devem ser limpos com um pano seco, e seco longe de fontes de calor direto. Os pontos de ancoragem não devem ser lubrificados e especialmente as suas partes móveis podem ser lubrificados com óleo de silicone.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Manter o produto no seu embalagem original e protegê-lo de danos e influências atmosféricas: luz solar direta (radiação UV), agentes químicos, processos térmicos, sujidade, poeira, abrasivos (até abrasividade), impurezas (abrasivas), humidade, altas e baixas temperaturas, arestas vivas, vibrações, etc. Não armazenar o produto em locais especialmente frio ou úmido, e nunca o armazene antes de a secar completamente.

VIDA ÚTIL E INSPEÇÃO
A vida útil deste produto não é estritamente limitada pelo fabricante. Dependendo da condição do produto e da sua história, pode ser necessário retirá-lo imediatamente (por exemplo, em caso de quedas, sinais visíveis de danos, ...). A vida útil deste produto pode ser influenciada por vários fatores, tais como: uso frequente, ou impróprio, ambiente de ou humidade, sujidade, gelo, desgaste, corrosão, exposição a substâncias agressivas e/ou de calor, armazenamento inadequado, etc.
AVISO: Lembre-se de que, após um único evento extremo, o seu equipamento pode resultar inadequado para uso posterior. Deformação, corrosão e sinais de desgaste contínuo podem ser essencial substituir o produto imediatamente. Como desgaste considerável, qualquer redução da área da seção transversal não deve ser superior a 5 %. Contactar o fabricante, se necessário.
Contactar a SINGING ROCK em caso de dúvida. Qualquer modificação ou reparação feita nos instrumentos de produção da SINGING ROCK é proibida. A SINGINGROCK recomenda uma inspeção por uma pessoa competente pelo menos uma vez a cada 12 meses.

GARANTIA SINGING ROCK
Garantia de 3 anos cobrindo defeitos de material e de fabrico. A garantia não cobre defeitos causados pelo desgaste habitual, negligência, uso impróprio, modificações e armazenamento impróprio.

UVAGA
Na ocasiões em que o produto, zanim nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi, ty przyjmujesz wszystkie ryzyka związane z użytkowaniem tego produktu lub niezrozumieniem tej instrukcji, należy skontaktować się z SINGING ROCK.
Wszystkie aktywności na wysokości są niebezpieczne i mogą prowadzić do poważnych lub śmierci. Jeśli produkt, z tego produktu, użytkownik przejmuje wszystkie ryzyka oraz ponosi osobistą odpowiedzialność za każde zniszczenia, obrażenia lub śmierć, które mogą zostać spowodowane nieprawidłowym użyciem produktu, nie jest w stanie ponieść wszelkich na siebie odpowiedzialności za wymienione ryzyka lub nie rozumie tych ryzyk, nie powinien używać tego produktu. Należy sprawdzić, czy produkt jest kompatybilny z innymi częściami wyposażenia składającymi się na system. Użycie niewłaściwych kombinacji środków ochrony indywidualnej w ten sposób bezpieczeństwa może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci. Należy sprawdzić wszystkie elementy wyposażenia w bezpieczny miejscu, bez ryzyka upadku. Należy sprawdzić miejsce pracy pod kątem potencjalnych zagrożeń, jak np. linia bieżnica przez ostre krawędzie lub obiekty, efekt wahadła przy upadku, wysokie lub niskie temperatury (należy użytkować produkt w temperaturach od -40 °C do 80 °C), deszcz, lód, szron, śnieg, błoto, środki chemiczne, przeszkodami, kurz, które mogą mieć wpływ na bezpieczne użytkowanie przedmiotu.

brok er produkt go kan forbruke ulykker eller død. Kontroller at dette produktet er kompatibelt med andre utstyr når det er satt sammen i et fallsikringssystem. Bruk en av vegnet kombinasjon av personlig verneutstyr i en måte som kan føre til alvorlige ulykker og personskader eller død. Forsøk å bruke alt utstyret på et trygt sted uten fare for å falle. Kontroller potensielle farer på arbeidsplassen, for eksempel å føre tauet over skarpe kanter eller gjenstander, mulighet for svingfall ved en fall, høye og lave temperaturer (bruk produktet i temperaturer fra -40 °C til 80 °C), regn, frostdekke, snø, gjørme, kjemiske midler, elektrisk ledningsevne osv. som kan påvirke sikker bruk.

BRUK
Fallsikkelig kunnskap i henskiftmessige teknikker og sikringsmetoder er essensiell for å bruke dette produktet. Dette produktet skal kun benyttes av personer som er kompetente eller som er under konstant visuell direkte tilsyn av noen som er kompetent og ansvarlig person.
For å bruke denne trinsen, tre tauet gjennom trinsen i henhold til den angitte retningen som er indikert på rullehjulet (**fig. 3**). For å bygge et heisesystem følg produsentens instruksjoner (**fig. 9**). Bruk alltid en karabiner med fjærbelastet lås og oval formet karabinhook for å unngå uønsket belastning av trinsens (**fig. 4**). Forankringspunktet skal velges i henhold til produsentens anbefalinger.
FØR HVER BRUK, kontroller at hjulene i trinsen ruller rundt med lite motstand og at de ikke er slitsikt. Kontroller at hjulene ikke grater mot sideplatene. Kontroller at det er tilstrekkelig plass i trinsen slik at sideplatene ikke er deformerte. Om det er vanskelig å åpne og lukke trinsesidene og rullen i trinsen ikke roterer fritt, CANCEL EINSTEIN produktet UMIDDELBART. Vær spesielt oppmerksom på fliktanden til innkoblingspunktene. Kontroller at tauet ikke kan gå ut av trinsen uten bruk av karabinlås og lås.
UNDER BRUK: forsikre deg om at de enkelte systemdeler er i riktig posisjon og ikke påvirker den andre negativt. Spikk fortløpende rundt tvinlegeret for skitt, feks. skitt, sand, snø, is osv.

ANKERMETHODER/PUNKTER (EN 795)
Disse enhetene og punktene må ha tilstrekkelig styrke (metalliske elementer 12 kN og ikke-metallenheter minst 18 kN).
ADVARSEL: Plasseringen av en EN 795 forankringspunkt må ikke sette deg i fare for farlig fall eller kollisjon med en hindring, og må være så høyt som mulig med hensyn til brukerens posisjon.

STYRKE (tab. 1, fig. 7)
Arbeidsbelastningsgrensen (WLL) er den maksimale belastningen som kan påføres uten å forstyrre rullemekanisme (**fig. 7**).
ADVARSEL: Unngå sjokkbelastninger. Dynamiske bevegelser av lasten og ytterligere krefter som kan oppstå som følge av forankringen bør unngås (**fig. 8**). Unngå at hindre, kan komme i kollisjon og under.

NOMENCLATURE DES COMPOSANTES (fig. 2)
1 plaques laterales / 2 poleas / 3 rebites / 4 Rodamiento de esferas / rodamiento auto-lubrificante

MARCAGES (Fig. 10)
1 produtor / 2 modelo / 3 carga de ruptura / 4 limite de carga de trabalho (WLL) / 5 max. distância da corda / 6 marcação de conformidade / 7 numero do sinalizador do organismo de certificação que controla o produto / 8 norma europeia / 9 datamatrix / 10 numero único / 11 código do produto / 12 número de série / 13 ano de fabrico.

MANUTENÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO
O produto pode ser lavado com água limpa de „qualidade doméstica". Se ainda estiver suja após ser lavado ou se for necessário desinfectá-lo, pode-se utilizar água morna (até 30 °C), e se necessário uma solução de sabão (ex. pH 5,5–8,5) pode ser utilizada. Depois disso, o produto deve ser lavado de água limpa e secado à temperatura ambiente, longe de fontes de ventilação, longe de fontes de calor e radiação UV. Se um produto metálico estiver extremamente sujo, pode ser utilizada uma escova de aço. Os pontos metálicos também devem ser limpos com um pano seco, e seco longe de fontes de calor direto. Os pontos de ancoragem não devem ser lubrificados e especialmente as suas partes móveis podem ser lubrificados com óleo de silicone.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Manter o produto no seu embalagem original e protegê-lo de danos e influências atmosféricas: luz solar direta (radiação UV), agentes químicos, processos térmicos, sujidade, poeira, abrasivos (até abrasividade), impurezas (abrasivas), humidade, altas e baixas temperaturas, arestas vivas, vibrações, etc. Não armazenar o produto em locais especialmente frio ou úmido, e nunca o armazene antes de a secar completamente.

VIDA ÚTIL E INSPEÇÃO
A vida útil deste produto não é estritamente limitada pelo fabricante. Dependendo da condição do produto e da sua história, pode ser necessário retirá-lo imediatamente (por exemplo, em caso de quedas, sinais visíveis de danos, ...). A vida útil deste produto pode ser influenciada por vários fatores, tais como: uso frequente ou impróprio, ambiente de ou humidade, sujidade, gelo, desgaste, corrosão, exposição a substâncias agressivas e/ou de calor, armazenamento inadequado, etc.
AVISO: Lembre-se de que, após um único evento extremo, o seu equipamento pode resultar inadequado para uso posterior. Deformação, corrosão e sinais de desgaste contínuo podem ser essencial substituir o produto imediatamente. Como desgaste considerável, qualquer redução da área da seção transversal não deve ser superior a 5 %. Contactar o fabricante, se necessário.
Contactar a SINGING ROCK em caso de dúvida. Qualquer modificação ou reparação feita nos instrumentos de produção da SINGING ROCK é proibida. A SINGINGROCK recomenda uma inspeção por uma pessoa competente pelo menos uma vez a cada 12 meses.

GARANTIA SINGING ROCK
Garantia de 3 anos cobrindo defeitos de material e de fabrico. A garantia não cobre defeitos causados pelo desgaste habitual, negligência, uso impróprio, modificações e armazenamento impróprio.

A declaração de conformidade da UE e os documentos atualizados relacionados com o produto estão disponíveis em www.singingrock.com.

NORSK

BRUKERVEILEDNING

Dette produktet er et personlig verneutstyr (PVU), som beskytter personer mot ulykker og fall fra høyere nivå.

ADVARSEL
Ikke bruk dette produktet før du har lest og forstått denne brukerveiledningen. Kontakt SINGING ROCK hvis det er noen problemer med bruken av dette produktet, eller hvis du ikke forstår disse instruksjonene.
Alle aktiviteter i høyden er farlige og kan føre til personskade eller død. Når du for dette produktet i bruk ønskjenner du alle disse risikene og for personlig ansvar for skader, personskader eller dødsfall som kan oppstå som følge av bruk av dette produktet. Hvis du ikke lærer å gjøre deg oppmerksom for disse risikene eller hvis du ikke forstår disse instruksjoner, skal du ikke bruke dette produktet. Bruk bare dette produktet under de forhingser det er spesifisert for dette bruk, til det formålet formålet beskrevet i instruksjonene og i henhold til bildene som ikke er krysset over. All annen

SRPSKI

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Ovaj proizvod je klona zaštitna oprema (LZO), štiti osobe od opasnosti od pada sa visine i sastavni je deo sistema za sprečavanje pada.

UPOZORENJE
Ne koristite ovaj proizvod pre nego što ste pažljivo pročitali i razumeli ovo uputstvo za upotrebu. Ako imate problema s upotrebom ovog proizvoda ili ako ne razumete ova uputstva, kontaktirajte SINGING ROCK.
Sve aktivnosti na visini su opasne i mogu dovesti do povrede ili smrti. Korišćenjem ovog proizvoda, korisnik preuzima sve rizike i odgovornost za bilo kakve oštećenje, povredu ili smrt do kojih može doći usled korišćenja ovog proizvoda. Ukoliko ne prihvatate sve rizike i odgovornost za ove rizike ili ako ne razumete ova uputstva, nemojte koristiti ovaj proizvod. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo i obratite pažnju na upozorenja i uputstva u ovom uputstvu. Ako ne pročitate i ne razumete ovo uputstvo i upozorenja, ne smete koristiti ovaj proizvod. Korišćenje ovog proizvoda u bilo kom drugom slučaju nije dozvoljeno i može prouzrokovati smrt ili ozbiljne povrede. Ne koristite ovaj proizvod za nenjenu opsluživanje u upotrebi i prema sličnim koje nisu prekrivene. Pre nego sa radite sa ovim proizvodom, uverite se da su svi delovi sistema u saglasnosti sa ovim proizvodom. Nekompatibilne kombinacije lične zaštitne opreme u sigurnosnom lancu može uzrokovati ozbiljne nesreće i ozljede ili smrt. Pokušajte koristiti svu opremu na sigurnom mestu, bez rizika od pada. Proverite da ne postoji mogućnost da se tokom upotrebe, na primer, dođe do pada sa oštrih ivica ili predmeta, ljuljanja pendula, visokih i niskih temperatura (koristite proizvod u temperaturama od -40 °C do 80 °C), kiše, mraza, snega, blata, hemikalija, nečistoća (abrazivi), vlage, visoke i niske temperature, oštre ivice, vibracije itd. Ne skladištite ovaj proizvod na temperaturama ispod -40 °C. Ne koristite ovaj proizvod ako ga nakon pranja nisu u potpunosti osušili.

ŽIVOTNI VEK I INSPEKCIJA
Životni vek ovog proizvoda nije strogo ograničen od strane proizvođača. Zavisno od stanja proizvoda i njegove istorije, možda će biti potrebno da se odmah stavi van upotrebe (npr. nakon oštećenja, vidljivi znaci oštećenja, ...). Na životni vek ovog proizvoda mogu uticati različiti faktori kao: Bio su: Česta ili nepravilna upotreba, okruženje ili vlažnost, prljavština, led, habanje, korozija, prekomerna izloženost agresivnim supstancama i/ili toplotu, nepravilno skladištenje, itd.
UPOZORENJE: Imajte na umu da nakon jednog ekstremnog događaja vaša oprema može biti neprogodna za dalju upotrebu. Deformacija, korozija i znaci zrelog habanja čine neophodan da se proizvod odmah zameni. Kao značajno habanje, prevođenje je svaka smanjenje površine poprečnog presека preko 5 %. Ne sertifikujte se da kontaktirate SINGING ROCK.
Izdvojiti sve. Svaka modifikacija ili popravka na proizvodnji opreme SINGING ROCK je zabranjena. SINGINGROCK preporučuje inspekciju od strane nadležne osobe najmanje jednom svakih 12 meseci.

GARANCIJA SINGING ROCK
3 godine garancije – pokriva greške u materijalu i proizvodnji. Garancija se ne odnosi na oštećenja nastala redovnim upotrebom, nepažnjom, upotrebom, zabranjenim popravkama i neprovodnim skladištenjem.

EU izjava o usaglašenosti i najnoviji dokumenti povezani sa proizvodima dostupni su na www.singingrock.com.

汉语

使用说明

此产品是个人保护设备（PPE），用于保护人民在高处坠落的风险，并组成坠落保护系统的一部分。

注意
不遵从此说明进行理解此技术说明前，不得使用此产品。如果在使用此产品有任何问题或您不理解此说明，请联系SINGING ROCK。
任何高空活动都是危险的，可能会导致受伤甚至死亡。使用此产品的必须接受个人责任和对因使用此产品造成的伤害、人身伤害或死亡事件的任何责任。如果您不了解这些风险，请勿使用产品。请仔细阅读本说明并遵守本说明中的警告和说明。如果您未遵守说明，您可能会受伤甚至死亡。
用途
本产品仅用于个人使用，用于本说明中指定的用途，并按照说明和未被划掉的图片使用。
警告
请勿使用产品进行超出本说明范围的任何其他用途。
使用前
检查所有系统组件是否在正确的位置，并且不会相互影响。
使用期间
检查系统是否正确安装。
使用后
检查产品是否干燥，并在室温下存放，远离热源。
使用前
检查挂点的系统是否在正确的位置，不要妨碍或相互影响。
使用期间
检查系统是否正确安装。
使用后
检查产品是否干燥，并在室温下存放，远离热源。

组件名称（图2）
1 侧板 / 2 滑轮 / 3 铆钉 / 4 滚珠轴承/自动润滑

标记（图10）
1 生产商 / 2 型号 / 3 断裂力 / 4 工作负荷上限（WLL）/ 5 最大绳索直径 / 6 认证标记 / 7 进行认证的机构的标记 / 8 欧洲标准 / 9 二维码 / 10 独立编号 / 11 产品码 / 12 生产年月 / 13 间歇说明书

维护、清洁和消毒
产品可以用清洁水洗涤。如果在清洗后仍需要消毒，则可使用温水（最高30 °C），如果有必要可以使用肥皂溶液（例如，pH 5.5–8.5）。之后使用清水洗涤，并在在阴凉处晾干，不要使用热源或其他干，清理和干燥完后，金属部件，特别是活动部件，可以使用少量硅油。

运输和储存
将产品在其原本的包装内储存，防止其受到损伤和天气影响：太阳直射（UV辐射）、化学物质、热处理、污垢、灰尘、磨料（磨）、湿度、低温和高温、锋利的边缘、振动、等。不要将产品储存在特别冷、潮湿的地方。如果产品变得潮湿，请在将其晾干、不要使用热源将其烘干、清理和干燥完后，金属部件，特别是活动部件，可以使用少量硅油。

检查和使用
产品的使用期限并不是由制造商设定的。产品的使用期限取决于产品的状况和使用史（例如，因意外事故而立即停止使用，例如，因意外事故而立即停止使用，例如，因意外事故而立即停止使用，